

## BALLENHANDLING

# BALLENGREIFER

Hydraulischer Ballengreifer · Modelle BG 1 / BG 2



SEITENANSICHT



VORDERANSICHT

Der AGRAT Ballengreifer wurde entwickelt, um den Transport von Ballen einfach und komfortabel zu gestalten, ohne dabei versehentlich Schäden an der Plastikfolie der Ballen zu verursachen.

Beide Greifarme sind unabhängig voneinander hydraulisch steuerbar – der Ballen wird problemlos aufgenommen und während des Transports sicher gehalten.

## MERKMALE

HYDRAULISCHE GREIFARME

FOLIENSCHONEND

1 ODER 2 GREIFER

## KENNZAHLEN

## TECHNISCHE DATEN

## TRANSPORTBREITE

**3000** mm

bis · BG2

## GREIFER

**1 / 2**

BG1 / BG2

## GESAMTGEWICHT

**280** kg

BG1 · bis 390 kg

## LEISTUNG AB

**80** PS

59 kW · bis 125 PS

## AUSSTATTUNG

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Einfache Ballenaufnahme durch hydraulisch gesteuerte Greifarme
- Transportsicherung durch hydraulische Greifarme
- Greifarme unabhängig voneinander steuerbar
- Keine Beschädigungen der Plastikfolie der Ballen
- Aus jedem Winkel flexibel aufnehmbar
- Schnelleres Ab- und Aufladen der Ballen
- Per GDS-System kuppelbar, ohne die Fahrerkabine zu verlassen
- Leicht wechselbare Verschleißteile

**Arbeitsmaschinen in Sekunden ankuppeln – ohne auszusteigen.**

## AUSFÜHRUNGEN

## MODELLVERGLEICH

Vergleich beider Modelle – Abmessungen in mm, Gewicht in kg.

| MERKMAL            | BG 1             | BG 2             |
|--------------------|------------------|------------------|
| BAUART             | 1 Greifer        | 2 Greifer        |
| GESAMTBREITE       | 1.220 mm         | 2.334 mm         |
| GESAMTGEWICHT      | 280 kg           | 390 kg           |
| TRANSPORTBREITE    | 1.200 – 1.500 mm | 2.400 – 3.000 mm |
| ABMESSUNG A        | 1.220 mm         | 2.334 mm         |
| ABMESSUNG H        | 1.600 mm         | 1.685 mm         |
| ABMESSUNG T        | 1.470 mm         | 1.560 mm         |
| SCHLEPPERANBAU     | Kat. II          | Kat. II          |
| TRAKTORLEISTUNG AB | 59 kW / 80 PS    | 91 kW / 125 PS   |



Arbeitsmaschinen in Sekunden ankuppeln – ohne auszusteigen.