

DER NÄCHSTE SCHRITT

GDS HYDRO

Schnellkuppelsystem · Stufe 02 / 04



Mit dem GDS Hydro vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe: Die Aufnahme verschiedenster Geräte sowie die Verbindung der Hydraulik ist in wenigen Sekunden erledigt.

Die Verriegelung erfolgt mechanisch über einen Verriegelungshaken – die Hydraulik kuppeln Sie bequem von der Fahrerkabine aus.

MERKMALE

HYDRAULIK-VERBINDUNG

SEKUNDENSCHNELL

MECHANISCHE VERRIEGELUNG

IM ÜBERBLICK

BESCHREIBUNG

FAKTEN

- Kat I, Kat II
- Hydraulische Steckkupplungen
- Doppelwirkende Hydraulik
- Mechanischer Verriegelungshaken (Hakengestänge mit Fixierung)

SPEZIFIKATION

- Arretierung des Hauptmoduls mit dem Gerätemodul
- Kupplung der Hydraulik von der Fahrerkabine aus möglich

ZUGMASCHINENAUSSTATTUNG

- Ein unabhängiger doppelwirkender Steuerkreis
- Ein doppelwirkender Steuerkreis für hydraulischen Oberlenker

KENNZAHLEN

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT

ca. **58** kg

MAX. LEISTUNG

180 PS

132 kW

KUPPELBEREICH (Bolzenabstand)

KAT I 660 – 810 mm

KAT II 825 – 930 mm

KATEGORIEN Kat I · Kat II

HYDRAULIK Doppelwirkend · Steckkupplungen

VERRIEGELUNG Mechanisch · Hakengestänge

OBERFLÄCHE Lackiert



Arbeitsmaschinen in Sekunden ankuppeln – ohne auszusteigen.