

WEITERGEDACHT

GDS HYDRO PLUS

Schnellkuppelsystem · Stufe 03 / 04



Die Weiterentwicklung des GDS Hydro erleichtert Ihre Arbeitsabläufe: Nicht nur die Hydraulik wird automatisch mit den Geräten verbunden, sondern die Einheit wird auch vollautomatisch über einen eigens entwickelten Hydraulikzylinder verriegelt.

Kupplung der Hydraulik sowie Verriegelung der Einheit – komfortabel von der Fahrerkabine aus.

MERKMALE

AUTO-VERRIEGELUNG

HYDRAULIK-VERBINDUNG

HYDRAULIKZYLINDER

IM ÜBERBLICK

BESCHREIBUNG

FAKTEN

- Hauptmodul Kat I, Kat II
- Hydraulische Steckkupplungen
- Doppelwirkende Hydraulik
- Hydraulischer Verriegelungszyylinder mit Verriegelungshaken
- Rastbolzen: zusätzliche Sicherung des Verriegelungshakens

SPEZIFIKATION

- Arretierung des Hauptmoduls mit dem Gerätemodul
- Kupplung der Hydraulik sowie Verriegelung der Einheit durch hydraulischen Zylinder von der Fahrerkabine aus möglich

ZUGMASCHINENAUSSTATTUNG

- Zwei unabhängige doppelwirkende Steuerkreise
- Ein doppelwirkender Steuerkreis für hydraulischen Oberlenker

KENNZAHLEN

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT

ca. **61** kg

MAX. LEISTUNG

180 PS

132 kW

KUPPELBEREICH (Bolzenabstand)

KAT I 660 – 810 mm

KAT II 825 – 930 mm

KATEGORIEN Kat I · Kat II

HYDRAULIK Doppelwirkend · Steckkupplungen

VERRIEGELUNG Hydr. Verriegelungszyylinder mit Haken

SICHERUNG Rastbolzen

OBERFLÄCHE Lackiert

**Arbeitsmaschinen in Sekunden ankuppeln – ohne auszusteigen.**