

MAXIMALE AUSBAUSTUFE

GDS MASTER PLUS

Schnellkuppelsystem · Top-Modell · Stufe 04 / 04



Die Perfektion des schnellen Kuppelns: Mit dem Master Plus werden alle Elemente vollautomatisch gekuppelt – die vollautomatische Verbindung der Gelenkwelle wird hier großgeschrieben.

Die Gelenkwelle wird direkt von der Fahrerkabine ohne jegliche Mühe hydraulisch verbunden. So lassen sich selbst schwerste Maschinen in Sekundenschnelle ankuppeln.

MERKMALE

TOP-MODELL

VOLLAUTOMATISCH

GELENKWELLE AUS DER KABINE

SCHWERSTE MASCHINEN

IM ÜBERBLICK

FAKTEN

- Hauptmodul Kat I, Kat II
- Hydraulische Steckkupplungen
- Doppelwirkende Hydraulik
- Ventilblock mit Steuerventilen DM: 40 l (elektrisch schaltbar)
- Schaltbares „+“, 3-Phasenstecker
- Hydraulischer Verriegelungszyylinder
- Druckspeicher, Kugelhahn, Komponenten, etc.
- Wechselbares Innenmodul (GDS 3 inside plus)
- Schiebeteil mit Gelenkwelle
- Gelenkwellenzentrier- und Verschiebemodul mit hydraulischem DW-Zylinder
- Rastbolzen: zusätzliche Sicherung des Verriegelungshakens

SPEZIFIKATION

- Arretierung des Hauptmoduls mit dem Gerätemodul
- Kupplung der Hydraulik sowie Verriegelung der Einheit durch hydraulischen Zylinder von der Fahrerkabine aus möglich
- Das Verbinden der Gelenkwelle erfolgt vollautomatisch

ZUGMASCHINENAUSSTATTUNG

- Zwei unabhängige, doppelwirkende Steuerkreise (Schwimm- und Rasterstellung)
- Ein geschaltetes „+“ (im Lieferumfang enthalten)



Arbeitsmaschinen in **Sekunden ankuppeln** – ohne auszusteigen.

KENNZAHLEN

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT

ca. **88** kg

MAX. DREHMOMENT

2900 Nm

540 U/min

KATEGORIEN

I / II

Kat

VENTILBLOCK

40 I

DM · elektr. schaltbar

ANTRIEB

GELENKWELLE

MARKE

Bondioli & Pavesi

TYP

G7

PROFIL

1 3/8" · Z = 6

LEISTUNG

540 U/min · max. 2900 Nm

SYSTEM

MODUL

KATEGORIEN

Kat I · Kat II

VERRIEGELUNG

Hydr. Verriegelungszylinder

INNENMODUL

GDS 3 inside plus

VENTILBLOCK

DM 40 I · elektr. schaltbar

Arbeitsmaschinen in **Sekunden ankuppeln** – ohne auszusteigen.