

## ERDBEWEGUNG &amp; PLANIEREN

# KIPPMULDE

Hochkippmulden-Kombination · Modellreihe KMU 1500–2500



Unsere Hochkippmulden-Kombination (KMU) besticht durch die besonders robuste Ausführung mit vielen Features. So ist der Schürfkeil nach außen gerichtet und ermöglicht eine bessere Aufnahme von Material.

In Kombination mit dem GDS gelingt das Anbringen an die Zugmaschine einfach und schnell – ein echtes Arbeitstier aus der Steiermark.

## MERKMALE

2 IN 1

ERDARBEITEN

SCHNEERÄUMUNG

GDS KAT II

## IM ÜBERBLICK

## EINSATZGEBIETE



## ERDARBEITEN

Aufnehmen, transportieren und schütten von Erdmaterial.



## PLANIERUNG

Flächen sauber abziehen dank nach außen gerichtetem Schürfkeil.



## SCHNEERÄUMUNG

Wintereinsatz auf Höfen, Wegen und Plätzen.



Mit fix montiertem **GDS KAT II** – ankuppeln in Sekunden, direkt aus der Kabine, ohne auszusteigen.

## AUSSTATTUNG

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- 2 in 1 kombiniert
- GDS KAT II fix montiert
- Kompakte Rahmenbauweise
- Adapter für Standardaufnahme KAT II
- Integrierte Aufnahme für Handwerkzeug
- Muldenbreite: 1800 – 2500 mm
- Breit angelegte Gabelkonstruktion
- Extrem spitzer Aufnahmewinkel der Mulde
- Zwei seitlich montierte Aushubzylinder für bessere Lastverteilung
- Untenliegender Hauptzylinder, seitlich gut geschützt
- Boden komplett frei
- Bordwanderhöhung optional

## KENNZAHLEN

## TECHNISCHE DATEN

## GEWICHT AB

**370** kg

bis 610 kg je Modell

## MULDENBREITE

**2500** mm

ab 1800 mm

## KATEGORIE

**II** Kat

Standardaufnahme

## MODELLE

**5** Typen

KMU 1500 – 2500

## KATEGORIE

Kat II · Standardaufnahme

## MODELLREIHE

KMU 1500 – KMU 2500

## SCHÜRFKEIL

nach außen gerichtet

## AUFNAHME

GDS KAT II, fix montiert

## ABMESSUNGEN

## PRODUKTABMESSUNGEN

Maße nach Modell – Angaben A/B/T/H/h in mm, Gewicht in kg.

| TYPE     | A    | B    | T    | H   | h   | GEWICHT |
|----------|------|------|------|-----|-----|---------|
| KMU 1500 | 1620 | 1500 | 1000 | 800 | 410 | 370 kg  |
| KMU 1800 | 1920 | 1800 | 1250 | 800 | 410 | 400 kg  |
| KMU 2000 | 2120 | 2000 | 1250 | 800 | 410 | 420 kg  |
| KMU 2200 | 2320 | 2200 | 1250 | 800 | 410 | 540 kg  |
| KMU 2500 | 2620 | 2500 | 1250 | 800 | 410 | 610 kg  |

Arbeitsmaschinen in **Sekunden ankuppeln** – ohne auszusteigen.